

سوئیچ صنعتی ۸ پورت P0E دارای چهار پورت آپلینگ ۲ اترنت و ۲ فیبر نت لن مدل FI-822-PGS

سوئیچ صنعتی 8 پورت P0E دارای چهار پورت آپلینگ 2 اترنت و 2 فیبر نت لن مدل FI-822-PGS

سوئیچ صنعتی 8 پورت P0E دارای چهار پورت آپلینگ 2 اترنت و 2 فیبر [نت لن](#) مدل FI-822-PGS یکی از پر مصرف ترین رادیو وایرلس های حال حاضر در بازار ایران است. برای [خرید سوئیچ](#) می توانید سایر محصولات را نیز در سایت ما مشاهده کنید. جهت استعلام قیمت روز تماس بگیرید.

سوئیچ FI-822-PGS از اولین سری سوئیچ های غیر مدیریتی صنعتی نت لن می باشد.

در ساخت سوئیچ های صنعتی نت لن قطعات با کیفیتی به کار برده شده است و برای کارکرد در طیف دمای گسترده بین 40- درجه سانتی گراد تا 75+ درجه سانتی گراد مناسب می باشند که مخصوص فضای صنعتی می باشد.

این سوئیچ دارای پاور صنعتی خارجی همراه خود است.

محصول FI-822-PGS جهت استفاده حرفه ای در شبکه های صنعتی، تلفن های IP، دوربین های IP و کاربردهای بیسیم در محیط های صنعتی طراحی و تولید شده است. این محصول با بکارگیری الگوریتم پیشرفته سنجش خودکار (advanced auto-sensing)، توان را بصورت خودکار توسط کابل شبکه تنها به دستگاه هایی که استاندارد صنعتی IEEE 802.3f را پشتیبانی میکنند، تحویل میدهد. این مزیت میتواند اتصال دستگاه های غیر PoE به این محصول را بدون مشکل پشتیبانی کند. محصول FI-822-PGS دارای قابلیت تعیین خودکار PoE بودن دستگاه، سرعت انتقال دیتا، ارسال دوبلکس و نوع کابل را با بکارگیری خاصیت Auto Uplink

اطلاعات بیشتر

10/100Base-TX PoE ports (Data/Power)*8 2*10/100/1000M RJ45 ports (Data) 2*1000M SFP slot ports (Data) 2 set of V+, V- redundant DC power (interface (5 Pin Phoenix terminal	Interface
Port 1-8 supports POE @ IEEE802.3af/at	POE Port
IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x	Network Protocol
IEEE802.3af/at	PoE Standard
Port 1-8 support 10/100Base-TX, Port 9-10 support 10/100/1000Base-T(X) auto-sensing, full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption	Ethernet Port Feature
Gigabit SFP optical fiber interface, default matching optical modules, need to buy separately, (optional order mode / multi-mode, single fiber / double .fiber optical module	SFP Port Characteristic
(Store and Forward (Full Wire Speed	Forwarding Mode
(5.6Gbps (Non-blocking	Switching Capacity
4.17Mpps	Forwarding Rate@64byte
16K	MAC
4M	Buffer Memory

10K	Jumbo Frame
10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 (meter	Twisted Pair Transmission
Multimode: 850nm 0 ~ 500M, 1310nm 0~2KM; Single mode: 1310nm 0 ~ 40KM, 1550nm 0 .~ 120KM	Optical Cable
Default 1/2 (+), 3/6 (-), optional 4/5 (-) (+), 7/8	Power Supply Pin
48-57VDC; 5 Pin industrial Phoenix terminal, support anti-reverse .protection	Working Voltage
(120W (48-57VDC	Total PWR / Input Voltage
Standby:<6W; Full load:<120W	Power Consumption
85°C;5%~95% RH Non condensing+~40-	Storage TEMP / Humidity
1.3kg / <1.8 kg>	Net /Gross Weight
CCC; CE mark, commercial; CE/LVD ;EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS	Certification